



Anleitung für den Auf- und Abbau einer Hüpfburg

Die Hüpfburg kann wahlweise mit einem Kombi, Transporter oder PKW mit Anhänger abgeholt werden.

Aufbau:

1. Unterlagsplane oder Flies am Standort ausbreiten, grünen Teppich so auslegen, dass er auf der Vorderseite der Hüpfburg liegt (ca. 2 m)
2. Hüpfburg auf der Unterlagsplane ausrollen
3. Auslassöffnung(en) der Hüpfburg schließen oder zubinden
4. Gebläse befestigen und in Betrieb nehmen (Kabeltrommel unbedingt ganz abrollen)
5. Befestigung der Hüpfburg mit Erdnägeln an den Seiten/ Rückseite (schwarze Schlaufen)
6. Das Gebläse bleibt während der gesamten Veranstaltung im Betrieb

Abbau:

1. Das Gebläse ausschalten bzw. ausstecken
2. Die Auslass-Schläuche öffnen
3. Die Luft ausströmen lassen (ca. 10 Minuten)
4. Die Wände nach innen legen und zusammenlegen
5. Die Hüpfburg dritteln, d.h. von der linken Seite 2/3 einschlagen und dann von der rechten Seite
6. Die Hüpfburg wird danach zu den Öffnungen hin zusammengerollt
7. Hüpfburg verladen
8. Unterlagsplane und Gebläse verladen

Wir wünschen eine erfolgreiche Veranstaltung!